



POZN KROV.:

1. POZEDNICE KOTVIT POMOCÍ ŠROUBŮ M 24/450 mm, ROZTEČ ŠROUBŮ MAX. 2 m.
ŠROUBY ZAVRTÁT DO STÁVAJÍCÍHO VĚNCE POD POZEDNICEMI, POZEDNICI S
VYVRTANÝMI OTVORY POTÉ NA ŠROUBY NASADIT A PŘITÁHNOUT DVĚMA
MATICEMI PŘES PLECHOVOU DESKU 100 x 100 x 5 mm.
2. PŘI ULOŽENÍ KROKVÍ NA POZEDNICI - OSLABENÍ KROKVÍ MAX. 30 mm.
3. POZEDNICI PODKLÁDAT LEPENKOU.
4. PŘESNÝ PŘESAH STŘECHY DOMĚŘIT NA STAVBĚ.
5. KROKVE 120/160 mm.
6. POZEDNICE 160/160 mm a 200/50 mm.
7. VŠECHNÝ VIDITELNÉ ČÁSTI KROVU BUDOU HOBLOVÁNY
8. KRYTINA - PVC, SKLADBA DEKROOF 07
9. OPLECHOVÁNÍ, ŽLABY A SVODY - LAKOVANÝ PLECH, alt. tlížn
10. VNĚJŠÍ VIDITELNÉ PŘESAHY KROVU BUDOU POBITY PALUBKAMI NAD KROKVEMI
11. SKLON STŘECHY JE 3°

Vlastník: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121			
Stavebník: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 00241121			
Místo stavby: parcel.č. 2658/1, k.ú. Černošice, č.p. 447			
Projektant: Ing. Miroslava Neubertová, 252 29 Dobřichovice 803 IČO 10213996, A1.č.0001192			
Stavba:			Datum: 09/2013
PŘÍSTAVBA VEŘEJNÝCH WC K ZŠ ČERNOŠICE			
ZMĚNA STAVBY / PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY			
Obsah výkresu:	Měřtko:	Zak.č.	16/2013
		Č. výkresu:	
		NOVÝ STAV - STŘECHA PŘÍSTAVBY	
1 : 50		D.1.5	