DETAIL ATIKY
M 1:10



1. Nadezdívka atiky z keramických bloků tl. 250mm
2. Betonová mazanina z betonu C16/20 tl. 50–80mm
3. Polystyren XPS tl. 50mm, lepený
4. Deska OSB tl. 22mm, mechanicky kotvená k betonové mazanině
5. Oplechování atiky

SKLADBA ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z IZOLAČNÍCH FASÁDNÍCH DESEK POLYSTYREN EPS 70F tl. 160m, LAMBDA D,=0,040 W/mK
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKEN POMOCÍ IZOLAČNÍCH DESEK POLYSTYREN EPS 70F tl. 40mm, LAMBDA D,=0,040 W/mK (OMÍTKA OSTĚNÍ BUDE PŘED IZOLOVÁNÍM OTLUČENA)
- ZATEPLENÍ PODHLEDOVÝCH PRVKŮ (LODŽIE) A ČELNÍ STRANA LODŽIE POMOCÍ IZOLAČNÍCH DESEK POLYSTYREN EPS 70F tl. 50mm, LAMBDA D,=0,040 W/mK

  (DESKY BUDOU K OBVODOVÉMU ZDIVU LEPENY A MECHANICKY KOTVENY)

- ARMOVACÍ TMEL S UKLÁDÁNÍM VÝZTUŽNÉ TKANINY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – PASTOVITÁ PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOSTI 1,5 mm, SVĚTLÉ PASTELOVÉ BARVY

SKLADBA ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- STŘEŠNÍ FOLIE tl. 1,5mm MECHANICKY KOTVENÁ, š. 1,0m
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2
- IZOLAČNÍ DESKY EPS 150S, LAMBDA D=0,035 W/mK tl. 80mm
- IZOLAČNÍ DESKY EPS 150S, LAMBDA D=0,035 W/mK tl. 100mm
- STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ KRYTINA JAKO PAROTĚSNÁ FOLIE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
  - modifikovaný asfaltový pás
  - tepelně izolační desky JIPAL tl. 50 mm
  - stávající nosná železobetonová žebrová konstrukce s tl. desky 100mm
  - konstrukce podhledu