

DOKUMENTACE DEMOLIČNÍCH PRACÍ
ul. Školní č.p. 1151, Černošice

Investor:
Město Černošice
Karlštejská 259
252 28 Černošice

Generální projektant:

STARÝ PARTNER

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 735
staryapartner@staryapartner.cz

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Zpracovatel části:

STARÝ PARTNER

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 735
staryapartner@staryapartner.cz

Vypracoval:

Petr Truhlář

Zakázka č.:

Datum: **08/2021**

Projektant:

Ing. Pavel Hrdina

Počet formátů:

Měřítko:

Část dokumentace:

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TZ

Č. části:

A,B

Stav. objekt

Obsah výkresu:

Č. výkresu:

Paré:

A. Průvodní zpráva

A.1.1 údaje o stavbě

- a) Název stavby Dokumentace demoličních prací
Stanice Městské policie, Školní č.p. 1151, Černošice
- b) Místo stavby Školní č.p. 1151, Černošice
- c) Předmět projektové dokumentace **Dokumentace pro povolení odstranění stavby**

A.1.2 Údaje o vlastníkov:

Město Černošice, Karlštejnská 259, 25228 Černošice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant, hlavní inženýr projektu:

Starý a partner s.r.o.
Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1
IČ: 27197395
Ing. Pavel Hrdina
Petr Truhlář
tel: 222 311 691, 222 312 733-4
hrdina@staryapartner.cz
truhlar@staryapartner.cz

A.2. Seznam vstupních podkladů

- Fotodokumentace
- Snímek KM
- geodetické zaměření objektu a pozemků

A.3. Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

Projekt se týká pozemků parc. č.2668/6 o výměře 887m² a parc.č. 2668/5 o výměře 133 m² v katastrálním území Černošice (620386). Kde bouraná stavba je vedená s číslem popisným 1151.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stávající objekt leží na pozemku investora. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy, územní samosprávy a správci a vlastníky inženýrských sítí. Jejich připomínky jsou zapracovány do dokumentace a jednotlivé podmínky jsou, splněny popřípadě budou splněny při realizaci odstranění stavby. Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů jsou součástí dokumentace přiložené k žádosti o odstranění stavby.

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací

Pro provedení záměru nejsou potřeba okolní pozemky, pouze se po veřejné komunikaci ul. Školní a ul. Kladenská bude odvážet materiál z bourané stavby.

A.4. Údaje o stavbě

a) druh a účel užívání odstraňované stavby

Stavba byla využívána jako stanice Městské policie. Do objektu je připojena elektrická energie, voda, kanalizace a plyn.

b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace.

d) stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor)

Zastavěná plocha odstraňované stavby je 133 m². Obestavěný prostor je cca 486,5 m³.

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění

Objekt bude odstraněn po obdržení platného povolení na odstranění objektu, odstranění bude provedeno v jedné etapě, orientační náklady budou známy po obdržení nabídek bouracích firem. Před začátkem demoličních prací bude demolovaný objekt odpojen od inženýrských sítí. Před započítáním hrubých demolic bude objekt vyčištěn od ostatních odpadů. Demolice objektu bude prováděna postupně směrem od shora dolů. Spodní stavba objektu bude postupně vybourávána. Prostor původního objektu se po demolici upraví. Vybouraný materiál bude roztríděn a vhodný materiál k zásypům bude deponován na pozemku majitele pro pozdější využití při vyrovnávání terénu.

A.5. Členění odstraňované stavby

Není navrženo členění odstraňované stavby

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek je nárožní, nachází se na křižení ulic Školní a Kladenská. Území je stabilizované, s převažující zástavbou RD. Nachází se zde i Základní škola Černošice. Stávající objekt leží na vlastním pozemku. Pozemek je mírně svažité od severu k jihu. Na pozemku se nalézá několik vzrostlých stromů.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Navrhovaným záměrem nedojde k žádnému narušení ochranného ani bezpečnostního pásma.

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v území ohroženém zvýšenou seizmicitou, povodněmi, území není poddolováno.

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstraněné stavby na odtokové poměry v území

Realizace navrženého záměru nemění vliv na okolní pozemky. Na pozemku je navržen nový viladům, který je určen pro učitele nedaleké základní školy.

Během stavby budou nepříznivé vlivy pracovního procesu omezeny na minimum. Při odvozu a přívodu prašných materiálů budou používány uzavřené dopravní prostředky (kontejnery, plachty) tak, aby se vyloučilo znečišťování okolí prachem. Odstranění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Bourací práce budou postupovat takovým způsobem, aby v žádném případě nedošlo k poškození sousedních objektů, bude zajištěno, aby suť z demolovaného objektu nepadala na sousední pozemky. Ochrana bude zajištěna neprůhledným oplocením v min. výšce 2m.

Odstranění objektu nebude mít žádný vliv na změnu odtokových poměrů z pozemku.

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Výskyt škodlivých látek v prostoru stavby není předpokládán, v případě nalezení takových látek v průběhu bouracích prací, bude dodavatelská firma likvidovat tyto látky v souladu s platnými právními předpisy.

f) požadavky kácení dřevin

Na pozemku se nachází vzrostlé stromy, které se nachází v místě budoucí stavby. Návrh kácení bude řešen v projektu dendrologického průzkumu.

g) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou žádné věcné ani časové vazby podmiňující záměr.

B.2. Celkový popis stavby

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Jedná se o objekt, který byl dříve využíván jako stanice Městské policie. Objekt prošel menší rekonstrukcí v roce 2003. Objekt má jedno nadzemní podlaží, je nepodsklepený a jeho půdorysný rozměr je 17,10 x 7,50 m. U objektu se nachází rampa š. 1,50m. Jedná se o objekt, který byl postaven z tvárnic a z cihel tl. 30cm. Zdivo příček je z tvárnic HEBEL tl. 30cm. Základy jsou betonové. Střecha je navržena z ocelových vazníků, krytina je vlnitý plech KOB 1004.

Vytápění je řešeno akumulací kamny. Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku od severu k jihu. Součástí odstranění stavby je i odstranění stávajícího oplocení s vjezdovou bránou a kotce pro psy. Stávající asfaltový povrch kolem policejní služebny bude odstraněn.

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení

V odstraňované stavbě se nenachází žádné technické nebo technologické zařízení, jedná se pouze o běžné spotřebiče.

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Objekt bude odstraněn odbornou firmou, která na místě provede stavební průzkum a při realizaci odstraňování bude postupovat dle platných norem a předpisů.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je napojen na elektrickou energii, vodu, kanalizaci a plyn.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající přípojka vodovodu	délka cca 55,0m
Stávající přípojka kanalizace	délka cca 9,0m
Stávající přípojka plynu	délka cca 7,5m
Stávající přípojka elektrické energie	délka cca 29,0m

c) způsob odpojení

Do objektu je připojena elektrická energie, plyn, voda a kanalizace. Přípojky pro bouraný objekt budou po dobu demolice odpojeny a zaslepeny odbornou firmou za účasti správců sítí. O odpojení bude proveden protokol. Všechny přípojky budou následně využity pro nově navržený viladům, zaslepení bude provedeno na pozemku investora, do části ulice a chodníku se nebude zasahovat.

Popis řešení odpojení jednotlivých přípojek :

Elektrická energie – k odpojení dojde v rozvodné skříní, která je umístěna v oplocení směrem do ulice Kladenská. Pro případný staveništní odběr elektrické energie bude zřízen dočasný elektroměr, který si zřídí stavba po dohodě se správcem sítě.

Voda – vodovodní přípojka bude odpojena uzavřením vodovodního šoupěte v chodníku. Pokud bude potřeba použít vodu při bourání stavby, zřídí si stavba dočasný staveništní odběr s vodoměrem po domluvě se správcem sítě.

Kanalizace – na pozemku investora se nachází kanalizační šachta, v té bude kanalizační přípojka dočasně odpojena a zaslepena. To vše pod dohledem správce sítě.

Plyn – jedná se o nízkotlaké vedení, přípojka plynu bude dočasně odpojena uzávěrem umístěným v chodníku, pod dohledem správce sítě.

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby

Po odstranění objektu bude terén srovnán a upraven pro přípravu výstavby nového objektu.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Po demolici bude terén srovnán, přerostlé náletové dřeviny budou vyřezány. Kácení stromů řeší samostatný projekt.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Pro potřeby bourání budou použity stávající přípojky el. energie a vody. Pro odběr el. energie a vody si stavitel dojedná se správcí sítě zřízení dočasných staveništního vodoměru a elektroměru.

b) odvodnění staveniště

Dešťové vody a případné vody z výkopu budou likvidovány stávajícím způsobem, a to vsakováním na pozemku investora

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Hlavní zásobovací cesty na staveniště budou z komunikace Školní a Kladenská.

Dopravní omezení po dobu demolice nebudou. K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem staveništní dopravy nedojde.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Realizace navrženého záměru nemění vliv na okolní pozemky. Během stavby budou nepříznivé vlivy pracovního procesu omezeny na minimum. Při odvozu a přívozu prašných materiálů budou používány uzavřené dopravní prostředky (kontejnery, plachty) tak, aby se vyloučilo znečišťování okolí prachem. Staveniště bude po dobu prací oploceno neprůhledným oplocením v. 2m.

Stavební činnost bude z důvodu ochrany okolí před hlukem omezena na dobu mezi 7 - 19 hodinou.

Po dokončení bouracích prací nebudou vznikat negativní vlivy na životní prostředí.

e) ochrana okolí staveniště

Bouraná stavba se nachází na pozemku investora. Po dobu prací bude zabezpečen zákaz vstupu na stavbu cizími osobami. Při bouracích pracích bude nutné dbát na ochranu okolí staveniště. Tato ochrana bude zajištěna pracovníky odborné firmy, která bude demolici objektu provádět.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Nejsou plánovány ani navrhovány žádné zábory pro zamýšlené bourací práce. V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- 185/2001 Sb. o odpadech
- 311/1991 Sb. o státní správě
- 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, jejich likvidace

§ ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI

Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Prováděcí firma je povinna vést evidenci odpadů ze stavby.

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

§ KATEGORIZACE ODPADNÍCH MATERIÁLŮ

Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalog. čís. 20 03 99.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při demolicí:

Odpady vznikající ve fázi demolic

N á z e v o d p a d u	Katalogové číslo (nový Katalog)	Kategorie	Množství odpadu (t)	Způsob nakládání s odpadem
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)	17			
Beton, cihly, tašky a keramika	17 01			
Beton	17 01 01	O		skládka nebo recyklace
Cihly	17 01 02	O		skládka nebo recyklace
Tašky a keramické výrobky	17 01 03	O		skládka nebo recyklace
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	17 01 06	N		skládka NO
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	17 01 07	O		skládka nebo recyklace
Dřevo, sklo a plasty	17 02			
Dřevo	17 02 01	O		materiálové využití, nebo spalovna, resp. skládka
Sklo	17 02 02	O		recyklace
Plasty	17 02 03	O		materiálové využití
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	17 02 04	N		spalovna NO nebo skládka NO
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	17 03			
Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N		spalovna NO nebo skládka NO
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	17 03 02	O		skládka nebo recyklace
Uhelný dehet a výrobky z dehtu	17 03 03	N		spalovna NO nebo skládka NO
Kovy (včetně jejich slitin)	17 04			
Měď, bronz, mosaz	17 04 01	O		materiálové využití
Hliník	17 04 02	O		materiálové využití
Olovo	17 04 03	O		materiálové využití
Zinek	17 04 04	O		materiálové využití
Železo a ocel	17 04 05	O		materiálové využití
Cín	17 04 06	O		materiálové využití
Směsné kovy	17 04 07	O		materiálové využití
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	17 04 09	N		spalovna NO nebo skládka NO
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	17 04 10	N		spalovna NO nebo skládka NO / materiálové využití
Kabely neuvedené pod 17 04 10	17 04 11	O		spalovna NO nebo skládka

				NO materiálové využití
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina	17 05			
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	17 05 03	N		skládka NO
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17 05 04	O		skládka nebo recyklace
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky	17 05 05	N		skládka NO
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	17 05 06	O		skládka
Štěrka ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	17 05 07	N		skládka NO
Štěrka ze železničního svršku neuvedená pod číslem 17 05 07	17 05 08	O		skládka nebo recyklace
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu	17 06			
Izolační materiál s obsahem azbestu	17 06 01	N		skládka NO
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	17 06 03	N		spalovna nebo skládka NO
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	17 06 04	O		skládka nebo recyklace
Stavební materiály obsahující azbest	17 06 05	N		skládka NO
Stavební materiál na bázi sádky	17 08			
Stavební materiály na bázi sádky znečištěné nebezpečnými látkami	17 08 01	N		skládka NO
Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	17 08 02	O		skládka nebo recyklace
Jiné stavební a demoliční odpady	17 09			
Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť	17 09 01	N		skládka NO
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnicí materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)	17 09 02	N		spalovna NO nebo skládka NO
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	17 09 03	N		spalovna NO nebo skládka NO
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	17 09 04	O		skládka nebo recyklace

§ RECYKLACE, ULOŽENÍ NA SKLÁDKY

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky.

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Do místa stavby nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).

V území dotčeném stavbou se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.).

○ OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hluknost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.).

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku a chránit zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

○ OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A PRACHEM

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

○ OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty.

○ OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A KANALIZACE

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

○ OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Staveniště bude oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů.

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.

○ PRACOVNÍ DOBA, FOND PRACOVNÍ DOBY

Bourací práce budou prováděny při 7mi denním pracovním týdnem v době od 07.00 do 21.00 hod. v pracovní dny a v době od 8.00 do 19.00 mimo pracovní dny, je uvažováno s polední pracovní přestávkou v délce 1 hod.

Při určování dob trvání činností jsou respektovány státní svátky.

○ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak :

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP
- Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
- Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
- Zákon 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších výnosů ministerstva stavebnictví
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky;
- Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.;
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Zákon č. 379/2005 Sb. Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
- Vyhláška 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
- Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání;
- Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů- úplné znění zákon 471/2005 Sb.;
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 377/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (11.95)
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.;
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 395/2003 Sb.;
- Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních
- Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 251/2005 Sb., o České inspekci práce
- Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
- Zákon 338/2005 Sb. - úplné znění zákona č. 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.);
- Vyhláška MV č. 456/2006 Sb, kterou se mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění NV č. 352/2000 Sb.
- Vyhláška 297/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb. , o HZS ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související technické normy

ČSN 743305 Ochranné lešení

ON 2701144 Zdvíhací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

ČSN 341010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpeč. dotykovým napětím.

○ PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Bude prováděno školení BOZP a seznámení pracovníků stavby s riziky.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru ČEZ a.s.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených odstraněním stavby

Realizace záměru se nedotkne žádné stavby z hlediska bezbariérového užívání.

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy ZS.

I) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Realizace návrhu nepotřebuje trvalá dopravně inženýrské opatření. Na silnici, bude po dobu probíhajících bouracích pracích osazeno svislé značení „POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“ ve vzdálenosti 75m od objektu.

V Praze 08/2021

Petr Truhlář