

U – UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ; 2xROHOVÝ VENTIL
8/16"; 520mm NAD PODLAHU; 2xSTÁNKOVÁ PAKOVÁ
BATERIE; MOSÁZNY LAHOVÝ SIFON 7", 32mm
CHROM, 470mm NAD PODLAHU

WC – WC KERAMICKÉ ZÁBĚSÍLE S HLUBOKÝM
SPLACHOVÁNÍM; PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO WC
S WC, INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL 3" (1000mm NAD
PODLAHU) VČETNĚ ODPADNÍHO KOLÉNE 90° DN 80
(220mm NAD PODLAHU); SPLACHOVACÍ NADRŽKA
NA 4,5-9,0 LITRŮ

S – SPRCHOVÁ VANIČKA; ZASTĚNA SPRCHOVÁ
PLASTOVÁ, DVEŘE POSUVNÉ DVUHLINÉ; SPRCHOVÁ
PAKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE CHROM; SPRCHOVÝ SET
CHROM (RUČNÍ SPRCHA Ø80mm, SPRCHOVÁ TYČ

POLOHY A MATERIÁL STÁVAJÍCÍCH TRUBNÍCH VEDEN
NAPOJOVANÝCH NOVÝM POTRUBÍM SV NUTNO OVĚŘIT VČETNĚ
DIMENZE A STAVU FUNKČNOSTI.

ZAKRESLENÉ POZICE TRUBNÍCH ROZVODŮ, ARMATUR A ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE SCHÉMATICKE.

Tloušťka izolace			
TV/CV		SV	
20x3,4	30 mm	20x2,8	25 mm
25x4,2	30 mm	25x3,5	25 mm
32x5,4	35 mm	32x4,4	30 mm
40x6,7	40 mm	40x5,5	30 mm
50x8,6	30 mm	50x6,9	25 mm

POLOHY A MATERIÁL STÁVAJÍCÍCH TRUBNÍCH VEDENÍ
NAPOJOVANÝCH NOVÝM POTRUBÍM SV NUTNO OVĚŘIT VČETNĚ
DIMENZE A STAVU FUNKČNOSTI.