

Technická zpráva SO-02 Hlediště

Upozornění

V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, § 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.

a) Seznam příloh

01 - Technická zpráva	
02 - Půdorys, řezy	1:100
03 - Detaily	1:25

b) Vymezení rozsahu stavby

Jedná se o venkovní hlediště umístěné ve tvarovaném svahu. Stupně hlediště tvoří skládaná bet. palisáda doplněná bet. dlažbou.

c) Příprava území

Přípravu území řeší samostatná část dokumentace SO-00 - Hrubé terénní úpravy

Výškové poměry a terénní úpravy:

Navržená plocha je přizpůsobena svažitému terénu a její výškové uspořádání je součástí výkresové dokumentace.

d) Odvodnění

Hlediště je navrženo z vodopropustných materiálů a srážkové vody zde budou plošně vsakovány.

e) Povrchy

Hrany jednotlivých stupňů hlediště jsou vymezeny prvky skládané betonové palisády uložené do prostého betonu. Vnitřní část stupňů je vydlážděna betonovou dlažbou do pískového lože. Barva povrchů bude vybrána dle vzorků na stavbě.

Skladba– S8

- | | |
|------------------------------|----------|
| - betonová dlažba | tl.60 mm |
| - pískové lože | tl.30mm |
| - drcené kamenivo fr. 8-16mm | tl.150mm |
| - upravená zemní pláň | |

f) Mobiliář

Na stupních hlediště jsou osazeny jednoduché lavičky délek 1,5 a 1,0m. Lavičky jsou tvořeny ocelovou konstrukcí a šroubovanými dřevěnými hranoly. Dřevěné hranoly budou hoblované a budou opatřeny voskovým bezbarvým nátěrem pro exteriérové použití (provedení nátěru se řídí technickým listem konkrétního výrobce nátěru).

g) Bezpečnost stavby

Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz sportovních zařízení a dětských hřišť.

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována.

Aktivity na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn na viditelném místě.