
2756/38
2756/23
2756/21
2756/22
2756/15
2756/10
2756/16
2756/34
2756/9
2758/1
2759/2
2759/1
2758/2
2758/1
5758/2
5758/1
5761/1
5761/2
5760
5759
Pod Višňovkou
DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 315 PVC-KG SN8 L = 49,9 m
DA-1
209.19
209.68
DA-2
212.63
210.07
DA-3
212.48
210.25
DA-4
212.40
210.62
DA-5
212.47
211.08
0.98
NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO ŽLABU (KORYTA)
BŘEH BUDE V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ OPEVNĚN
LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU.
VÝUSTĚNÍ V KÓTĚ 210,15.
VÝUSTĚNÍ CCA 1,0 m NADE DNEM.
PŘÍPOJKA OD ULIČNÍ VPUSTI
PVC-KG, SN 8, DN 160, dl. 1,4 m
ULIČNÍ VPUST
POJEZDNÁ MŘÍŽ C250, 0,5 x 0,5 m.
VYSOKÝ KALOVÝ KOŠ.
STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÁ OBRUBA
BUDE NEZBYTNĚ NAHRAZENA
STANDARDNÍ VÝŠKY 100 mm.
DÉLKA NAHRAZENÍ = 82,0 m
NENÍ ŘEŠENO TOUTO DOKUMENTACÍ
PŘED BUDOVÁNÍM KANALIZACE
NUTNO OPRAVIT SESUV SVAHU.
HORSKÁ VPUST
ROZMĚRY 1,5 x 0,9 x 1,5 m.
POJEZDNÁ MŘÍŽ C250, 1,28 x 0,6 m.
SEDIMENTAČNÍ PROSTOR, hl. 0,5 m.
STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÁ OBRUBA
BUDE NEZBYTNĚ NAHRAZENA
STANDARDNÍ VÝŠKY 100 mm.
DÉLKA NAHRAZENÍ = 32,0 m
NENÍ ŘEŠENO TOUTO DOKUMENTACÍ
Ul. Pod Višňovkou
Ul. Horská
Ul. Mlýnská
Ul. Nová
Ul. Na Vyhlídce
Ul. Pod Višňovkou
Ul. Pod Višňovkou
Ul. Pod Višňovkou