

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Ivana Němcová Studio A91, Vilímovská 13, 160 00 Praha 6, nemcova@studioa91.cz	Paré:
Projektant :	Ing. arch. Ivana Němcová	Stupeň projektu: DPS
Profese:	ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ	Datum: 04/2016
Investor:	město Černošice Riegrova 1209, Černošice, 252 28	
Místo stavby:	Střední č.p.404, Černošice, 252 28 parc. č. 2470, k.ú. Černošice	
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU č.p. 404 ZUŠ v Černošicích	
Obsah :	KNIHA VÝROBKŮ	D.1.3.4

Systém označování výrobků			
A.BCD			
A	typ výrobku:	1	<i>vnější výplně</i>
		2	<i>vnitřní výplně</i>
		3	<i>klempířské výrobky</i>
		4	<i>zámečnické výrobky</i>
		5	<i>truhlářské výrobky</i>
		6	<i>ostatní výrobky</i>
B	podlaží	0	<i>nezávisle na podlaží</i>
		1	<i>1.np</i>
		2	<i>2.np</i>
		3	<i>1.pp</i>
		4	<i>střecha</i>
		5	
		6	
CD	pořadové číslo		

1.xxx		VNĚJŠÍ VÝPLNĚ				
		OKNA - v nové - přistavované části - okno dřevěné EUROPROFIL (81-92mm), otevíravé a výklopné,				
		KOVÁNÍ OKEN CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ S MIKROVENTILACÍ				
		ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S KOMPOZITNÍM DISTANČNÍM RÁMEČKEM, Uw=0,7W/m2k popř. dvojsklo				
		OKNA-v původní části - špaletová okna - Uw=1,2W/m2K				
		nebo zúžené Eurookno 68mm imitující špaletové okna Uw=1,2W/m2K, povrchová úprava - barva bílá RAL 9010				
		OKNA JSOU ZOBRAZENA V TABULCE V PŘÍLOZE PŘI POHLEDU Z VENKU				
Ozn.		Rozměr (š x v)	Místnost	Schéma	Počet	Popis
1.101	okno špaletové	1255/2100	106, 107	viz. příloha	2	Okno špaletové dvoudílné s vodorovným poutcem tříkřídle (T členění)1275/2100, Uw=1,2, s dřevěnou špaletou hloubky 230mm (umožní-li to stavební otvor, v nadpraží prostor pro roletu), vnitřní i vnější křídla otevíravá dovnitř, spodní část - dvoukřídle otevírá okno, horní část - nadsvětlík-jednokřídle otevíravé, zasklení – Conex na vnějších a F-4mm na vnitřních křídlech, nátěr- barva bílá RAL 9010 DETAILY PROFILŮ STEJNÉ JAKO U STÁVAJÍCÍCH OKEN!! použít stávající mosazné kličky (vyčistit), závěsy jako stávající lakované
1.102	balkonové dveře-EUROokno imitující špaletové okno	1020/2030+80+550	107	viz. příloha	1L	balkonové dveře s nadsvětlíkem jednokřídle - Levé, dřevěné okno -zúžené Eurookno imitující špaletové okno, členění dle stávajících dveří, zasklení izolační dvojsklo, Uw=1,2 Conex- vnitřní sklo, nadsvětlík výklopný,nátěr- barva bílá RAL 9010 DETAILY PROFILŮ STEJNÉ JAKO U STÁVAJÍCÍCH OKEN!! použít stávající mosazné kličky, závěsy jako stávající lakované
1.103	EUROOKNO	800/1900	101	viz. příloha	1	okno dřevěné EUROPROFIL 81-92mm, otevíravé a výklopné, minimalistický profil-hranatý, celooobvodové kování skryté s mikroventilací, ovládací oloiva-nerez mat, zasklení izol. trojsklo, Uw=0,7, vnitřní sklo Conex, povrchová úprava - lazura-světlé dřevo
1.104	EUROOKNO	600/600	102	viz. příloha	2	okno dřevěné EUROPROFIL 81-92mm, otevíravé a výklopné, celooobvodové kování skryté s mikroventilací včetně ovládacího kování nerez mat, zasklení izol.dvojsklo, Uw=1,0W/mK, vniřní sklo Conex, povrchová úprava - lazura-světlé dřevo
1.105	EUROOKNO	3 300/2 350	102	viz. příloha	1	prosklená dřevěná stěna 4 dílná-EUROPROFIL 81-92 , dva střední díly-dvoukřídle dveře-snížený práh, pravé křídlo otevíravé a výklopné, dva krajní díly pevné, celooobvodové kování skryté s mikroventilací včetně ovládacího kování nerez mat, zasklení izol. trojsklo Uw=0,7, vnitřní sklo Connex, povrchová úprava - lazura-světlé dřevo
1.106	DVEŘE VCHODOVÉ	pro otvor 1100/2350 křídlo cca 850/2280	101		1	dveře vchodové, dřevěné-EUROPROFIL 81mm, plné - po obvodu rám cca 120mm, spodní rám cca 250mm, okopový plech nerez mat 100mm, uvnitř hladká plná výplň-tep.isolované, včetně dřevěné zárubně, v křídle kruhové okno dn 300, izol.dvojsklo, sklo čiré, kování koule-klika-design ALT WIEN, zámek FAB, bez.vložka, povrchová úprava -krýcí lazura - RAL 6034 (pastelltürkis), polomat
1.201	okno dřevěné	dn 1200	101	viz. příloha	1	okno kruhové, dřevěné lepený profil , pevné zasklení - izol.dvojsklo Uw=1,0W/mK, povrchová úprava - lazura -světlé dřevo
1.301	DVEŘE VCHODOVÉ	800/1930	004	viz. příloha	1	dveře vchodové do zalomeného ostění 1000/2040, dřevěné jednokřídle kazetové plné, zúžené eurookno imitující špaletové okno, Uw=1,2 , plné kazetové, včetně dřevěné rámové zárubně,nátěr- barva bílá RAL 9010, kování klika-klika-design ALT WIEN mosaz, zámek FAB, bez.vložka.
1.302	EUROokno imitující špaletové okno	1000/800	003	viz. příloha	1	dřevěné okno dvoukřídle, jedno křídlo otevíravé a výklopné , profil-zúžené Eurookno imitující špaletové okno, zesílený horní rám, aby bylo možno před okno umístit zatemňující roletu, izol. Dvojsklo-vnitřní sklo Conex, kování-mosaz Alt Wien, bnátěr- barva bílá RAL 9010
1.401	okno střešní	780/980			1	přírodní celodřevěné okno střešní -výklopné-kyvné (např.Velux GPL)včetně venkovní markýzy proti přehřívání (materiál - síťovinová tkanina-Soltis, Screen), spodní ovládání, zasklení izolační dvojsklo proti přehřívání Uw=1,2, vnější oplechování - titan-zinek pro plochou krytinu,
Součástí dodávky je dílenská, montážní a výrobní dokumentace prvků						
Schémata jsou kreslena při pohledu zvenčí						
Uvedené rozměry jsou orientační a je nutné je ověřit přímo na stavbě						

2.xxx		VNITŘNÍ VÝPLNĚ DVEŘE				
		Dveře vnitřní - dřevěné, plné, kazetové, lakované - barva bílá RAL9010, polomat, kování mosaz				
		dveře jsou bez prahů				
Ozn.	výrobek	Rozměr otvoru	Místnost	Počet		Popis
				levé	pravé	
2.101a	dveře vnitřní	850/2180L pro otvor 950/2220	106	1		viz. příloha dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, dveřní křídlo dřevěné plné kazetové, profilace a detaily kopie stávajících dveří, lakované-barva bílá RAL 9010, polomat, kování mosaz klika-klika Alt-Wien, zamykání vložka FAB, včetně obložkové zárubně pro stěnu tl.150mm
2.101b	dveře vnitřní	850/2200L	102	1		viz. příloha dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, dveřní křídlo dřevěné plné kazetové, profilace a detaily kopie stávajících dveří lakované-barva bílá RAL 9010, polomat, kování mosaz klika-klika Alt-Wien, zamykání vložka FAB, včetně obložkové zárubně pro stěnu tl.300mm
2.102a	dveře vnitřní	700/1970	104,105	1	1	viz. příloha dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, dveřní křídlo dřevěné plné kazetové, profilace a detaily kopie stávajících dveří lakované-barva bílá RAL 9010, polomat, kování mosaz klika-klika Alt-Wien, WC kování, včetně obložkové zárubně pro stěnu tl.125mm
2.102b	dveře vnitřní	700/1970	103		1	viz. příloha dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, dveřní křídlo dřevěné plné kazetové, profilace a detaily kopie stávajících dveří lakované-barva bílá RAL 9010, polomat, kování mosaz klika-klika Alt-Wien, zámek FAB, včetně obložkové zárubně pro stěnu tl.125mm
2.201	dveře vnitřní - zateplené-požární	550/1150	201	1		dveře vnitřní otevíravé EW15DP3-C, jednokřídlé, dveřní křídlo hladké plné, lakované-barva bílá RAL 9010, polomat, s prahem, kování nerez klika-klika, zamykání vložka FAB, včetně rámové zárubně pro stěnu
Součástí dodávky je dílenská, montážní a výrobní dokumentace prvků						
Schémata jsou kreslena při pohledu zvenčí						
Uvedené rozměry jsou orientační a je nutné je ověřit přímo na stavbě						

3.xxx		KLEMPÍŘSKÉ PRVKY			
		Klempířské výrobky titanzinkový plech, plech tl. 0,6 mm, lepeno Enkolitem,			
Ozn.		Rozměr		Množství	Popis
3.001	podokapní žlab dn110	RŠ 250mm	bm	40	podokapní žlab půlkruhového tvaru; vč. žlabových háků a žlabových čel,vložit - ochranu žlabu před listím (děrovaný plochový profil,
3.002	žlabový kotlík závěsný půlkulatý	dn 100	ks	3	
3.003	odpadní trouba kruhového průřezu	dn 100	bm	3,8+3,2+4,9=11,9	
3.004	horní koleno kruhového průřezu	dn100	ks	3	
3.010	závětrná lišta	RŠ 300	bm	2x3,9+3,9+0,9=12,8	
3.011	lemování paty štítu (stěny) na styku s plechovou krytinou	RŠ 300	bm	3	
3.012	oplechování štítu včetně napojení na plech.krytinu	RŠ 440+250	bm	6,1	
3.013	oplechování prostupu VZT	dn160	m2	0,5	
3.201	oplechování parapetu	RŠ 250	bm	6,2	
3.202	oplechování paty fr.okna	RŠ 250	bm	3,4	
3.203	lemování zdi u paty balkonu	RŠ 250	bm	2,2	
3.204	oplechování soklu	RŠ 200	bm	10,3	oplechování soklu na severní fasádě původního domu
Rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě					
Součástí dodávky je dílenská, montážní a výrobní dokumentace prvků					


4.xxx	ZAMEČNICKÉ VÝROBKY			
Ozn.		Rozměr	Množství	Popis
4.001	zábradlí vnitřní		soubor	zábradlí vnitřního schodiště z 1.np do 2.np a galerie, prvky - madlo, kotvicí pásek na stupnicích a podstupnicích (zafrézován), svislé stojky, vzpery - ocel. pásek 40/6. povrchová úprava - bílý Comaxit RAL9010, podrobně viz.výkres č.D.1.2.3 celkem 83bm pásoviny, 160kg,
4.003	rohožka venkovní	600x400x30	2	zapuštěná venkovní rohožka s vanou (vyztužený sklolaminát) a spodním odtokem- odvodněná do podsypu, výplň mřížový rošt s oky 30x10mm, povrchová úprava žárový pozink, např.MEA - Mearin
4.101	zábradlí opěrné zdi	5,6bm	soubor	zábradlí opěrné zdi-ocelová svařovaná pole šroubovaná ke sloupkům, sloupky pásek 20/60 kotven do opěrné zdi, výplň-kosodélník-rám pásek 6/60, svislé tyče dn12mm á 120mm, povrchová úprava-žárový pozink, celkem 174kg , viz.výkres D.1.2.8
4.102	zábradlí balkonu - venkovní			zábradlí balkonu, konstrukce ocelová nýtovaná, profily madlo 40/12-3bm, svislé sloupky 20/20-11bm(postavené na desce balkonu), svislé tyče 10/20 8,5bm, vodorovné zdvojené pásky (mezi nimi sloupky a tyče) 25/5-12 bm, vše celkem 70kg , madlo a vodorovné pásky kotveny do obvodové stěny domu kotvy HILTI HIT-HAS M10 - 6x2ks=12ks, povrchová úprava - žárový pozink + nátěr RAL 6034 polomat, viz.výkres D.1.2.7
Rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě				
Součástí dodávky je dílenská, montážní a výrobní dokumentace prvků				

5.xxx	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY				
Ozn.		Rozměr	Množství	(místnost)	Popis
5.101	vnitřní schodiště	730/2400+730/730+ 730/1300	1 soubor	102	dřevěné zalomené jednoramenné schodiště s mezipodestou, š.730mm, nástupní rameno 8st.x250/200, výstupní rameno 5st.x250/200, nosná konstrukce schodiště- schodnice dřevěné lepené, smrk masiv 80/300, stupnice a podstupnice - dubová spárovka 28mm, pod schodištěm vestavěné skříň pol.5.102, viz.výkres. D.1.2.3
5.102	vestavěná skříň	pod schodištěm + š.1480/v.2350/ hl.700	1 ks	102	vestavěná skříň pod schodištěm a pod galerií, korpus, dveře, uvnitř police, šatní tyče, bílé lamino 18mm, ABS hrana, bezúchytkové otevírání - push open, skříň pod galerií-úchytky-zapuštěná mušle v hraně dveří dl.120mm, součástí dodávky je obklad čela galerie, dveře v líci obkladu, viz.výkres D.1.2.4
5.103	lavička s šatní stěnou	1435/2180+ 1640/2180	soubor	101	obklad stěny lakovaná MDF deska tl.18mm, barva bílá RAL9010, polomat, lavička - 400/1435/450- spárovka smrková, lak - odstín shodný s obkladem ostění oken v nové části, viz.výkres...
5.104	skříňka do UK	750/800/150		103	skříňka na úklidové prostředky, korpus bílé lamino, dvířka dvoukřídlá, bílé lamino, ABS hrana, úchytka na spodní hraně dvířek, uvnitř 2x police bílé lamino
5.110	parapet vnitřní	1270/150/21	2ks	106,107	dřevěný parapet, lakovaná MDF, barva bílá, čelní hrana náklížek 30mm, barva bílá, polomat RAL 9010,
5.111	deštění okna	800/1850/200/20	1 ks	101	dřevěný obklad vnitřního ostění okna včetně parapetu a nadpraží, smrková spárovka tl.20mm, lazura v barvě oken
5.112	deštění okna	600/600/200/20	2ks	102	dřevěný obklad vnitřního ostění okna včetně parapetu a nadpraží, smrková spárovka tl 20mm, lazura v barvě oken
5.113	deštění okna	3300/2300/200/20	1 ks	102	dřevěný obklad vnitřního ostění okna včetně nadpraží, smrková spárovka tl 20mm, lazura v barvě oken
5.114	deštění okna	dn1200/200/20	1 ks	102	dřevěný obklad vnitřního ostění kruhového okna včetně parapetu a nadpraží, smrková spárovka tl 20mm, lazura v barvě oken
5.204	vestavěná skříň	4900/1000/v.950_29 50	soubor	201	6-dílná vestavěná skříň s 8 otevíravými dveřmi, v jedné skříni kotel UT, v krajní skříni podružný plynoměr, v jedné skříni 3 schody (smrková spárovka, lak polomat) pro vstup na půdu, korpusy, dveře bílé lamino 18mm, ABS hrana, vnitřní uspořádání- police, šatní tyč, POZOR!!- odvětrání prostoru za skříní-vedení plynu ke kotly - mřížky v soklu a v horní části, viz. výkres č.D.1.2.5
5.001	dřevěný přístřešek - ALTÁN	6000/3000/2200- 2900			dřevěný přístřešek 6000x3000mm s uzavřenou částí jako sklad zahradního nářadí, 1 pole (2000x3000)uzavřeno -dřevěné stěny-svislá prkna 140/20mm, svislé přelišťování 40/20mm, sedlová střecha, krytina - plech-titanzinek, 2x žlab + 2xsvislý svod, odvodnění na terén, 1xdveře 800/2200, povrchová úprava - ochranná olejová lazura šedá (např.Osmo - bazaltově šedá 903) viz.výkres č.D.1.2.9, založeno na betonových základech, podlaha betonová dlažba (cihly 290/140/65) v obručniku
Součástí dodávky je dílenská, montážní a výrobní dokumentace prvků					
Uvedené rozměry jsou orientační a je nutné je ověřit přímo na stavbě					


6.xxx		OSTATNÍ VÝROBKY		
Ozn.	název	Rozměr	Množství	Popis
6.006	mřížka	150/150	2	mřížka na fasádě - sání pro provětrání podlah
6.101	stříška	1300/1100	1	stříška nad vstupem - celoskleněná - kalené sklo, závěsná s dvěma táhly-nerez, u stěny kotveno na nerez konzoly, sklo,-rozměr š.1300/hl.1100, např.f.Dorma - Markyza EKO/Ecosky
6.102	venkovní roleta	3300/2300	1	venkovní roleta Soltis 92, barva stříbrošedá, 3 díly -2 díly při krajích otvoru cca 800/2300, střední díl 1600/2300, díly budou samostatně ovládané elektricky, tlačítka vedle okna, větrné a sluneční čidlo
6.103	roleta vnitřní	1300/2100	2	roleta látková, ručně ovládaná, uvnitř špalety nebo před oknem na stěně
6.104	roleta vnitřní	1260/2850	1	v nadpraží okna
6.105	kolejnice+ závěs		5 bm	kolejnice pro závěs, Al-u profil kotvený nad nadpražím okna, závěs - bavlna, barva bílá, š.6m (možno pruhy 4x1,5m) x2,3m
6.106	promítací plátno	2000x2000		elektrické projekční plátno pro přední projekci
6.107	držák-zásobník toaletního papíru		2	uzavírací držák toaletního papíru - nerez
6.108	WC souprava		2	závěsná WC souprava -štětka a kryt, nerez
6.109	zásobník papírových ručníků		2	závěsný, nerez
6.110	dávkovač na mýdlo		2	dávkovač mýdla závěsný, nerez
6.301	Pec keramická komorová			pec pro vypalování keramiky a porcelánu, objem 100l, výkon 7,5kW, tmax= 1320°C, vnější rozměr š.690x705xv.905 (vč.stojanu1455),
6.305	roleta vnitřní zatemňovací	1100/900	1	na stropě před oknem, zatemňovací roleta, ruční ovládání, s vodící lištou
Rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě				

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA


1.101




1.102




1.103




1.104




1.105




1.106




1.201



1.301




1.302




PŘÍLOHA STR.1

VÝPLNĚ JSOU ZOBRAZENY PŘI POHLEDU Z VENKU

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - DVEŘE



PROFILACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA I OBLOŽKY JE KOPÍÍ PROFILACE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ V OBJEKTU



PROFILACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA I OBLOŽKY JE VARIACÍ PROFILACE DVEŘÍ 2.101