





















POZNÁMKA:			
 <b>ČERNOŠICE</b>		INVESTOR: <b>Město Černošice</b> Riegrova 1209 252 28 Černošice	
 <b>grido</b> ARCHITEKTURA & DESIGN		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>Grido, architektura a design, s.r.o.</b> Vlkova 17 130 00 Praha 3	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing.arch. Peter STICZAY–GROMSKI	
VYPRACOVAL:		Ing.arch. Jan DOUBEK	
NÁZEV PROJEKTU: <b>SPORTOVNÍ HALA U ZŠ, ČERNOŠICE – MOKROPSY</b>			
ČÁST DOKUMENTACE: <b>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>			DÍL DOKUMENTACE: <b>D.1.1.b</b>
STUPEŇ DOKUMENTACE: <b>DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVEBNÍHO POVOLENÍ</b>			PARÉ ČÍSLO:
ČÍSLO ZAKÁZKY: <b>2014-02</b>	DATUM: <b>24.3.2014</b>	MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU: <b>TABULKA OKEN A DVEŘÍ</b>			Č.VÝKRESU: <b>4</b>
			REVIZE:

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚRY ( mm )	POPIS	POČET ( ks )		STR. 1 POZNÁMKA
OK/01		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	1.PP	1.NP	
				-	2	
				CELKEM: 2		
OK/02		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	1.PP	1.NP	
				-	1	
				CELKEM: 1		
OK/03		SVĚTLOST: 2080/2100	Reference: Rámový systém (tříkomorový profil s přerušeným tepelným mostem, RMG 1.0 -ref. Reynaers CS77), Izolační panel oboustranně lakovaný, dveře dvoukřídle, ven otvíravé, světlý průchod dveří 2000 mm, bezbariérový práh s kartáčovým těsněním, skopový sokl, jednobodový západkový zámek, vložka FAB s nechráněným profilem, kování klika x klika Reynaers standard, povrchová úprava profilů RAL standard, příslušenství přírodní elox, ramínkový samozavírač GEZE s aretací na aktivním křídle, Izolační dvojsklo LOW E /argon/VSG číré (U=1,1 W/m2K) paníkové kování	1.PP	1.NP	
				1	-	
				CELKEM: 1 1		
OK/04		SVĚTLOST: 22560/4900	Reference:  Fasádní systém systém (ref. Reynaers CW 50 HI) (skladebný systém s přerušeným tepelným mostem, RMG 1.0), rámový tříkomorový systém s přerušením tepelného mostu, rámová skupina 1.0, rámový systém (ref. Reynaers CS 77 HI)  barva rámových profilů RAL standard a příslušenství přírodní elox, okna výklopná a fixní, ovládaná na motor, Izolační dvojsklo LOW E /argon/VSG číré (U=1,1 W/m2K)	1.PP	1.NP	
				-	1	
				CELKEM: 1		
OK/05		SVĚTLOST: 16855/1400	Reference:  Fasádní systém systém (ref. Reynaers CW 50 HI) (skladebný systém s přerušeným tepelným mostem, RMG 1.0), rámový tříkomorový systém s přerušením tepelného mostu, rámová skupina 1.0, rámový systém (ref. Reynaers CS 77 HI)  barva rámových profilů RAL standard a příslušenství přírodní elox, okna výklopná a fixní, ovládaná na motor, Izolační dvojsklo LOW E /argon/VSG číré (U=1,1 W/m2K)	1.PP	1.NP	
				-	1	
				CELKEM: 1		

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚRY ( mm )	POPIS	POČET ( ks )		STR. 2 POZNÁMKA
OK/06		SVĚTLOST:  33385/1400	Reference:  Fasádní systém systém (ref. Reynaers CW 50 HI) (skladebný systém s přerušeným tepelným mostem, RMG 1.0), rámový tříkomorový systém s přerušením tepelného mostu, rámová skupina 1.0, rámový systém (ref. Reynaers CS 77 HI)  barva rámových profilů RAL standard a příslušenství přírodní elox, okna výklopná a fixní, ovládaná na motor, Izolační dvojsklo LOW E /argon/VSG číré (U=1,1 W/m2K)	1.PP	1.NP	
				-	1	
				CELKEM: 1		



OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚRY ( mm )	POPIS	POČET ( ks )			STR. 3 POZNÁMKA
D1		SVĚTLOST:  1100/1970	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PROSKLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE, ÚNIKOVÝ VÝCHOD  PROFIL EURO IV 68 (68/80 mm) - DŘEVO SMRK, LEPENÁ TŘÍVRSTVÁ LAMELA, PIGMENTOVANÉ MŮRIDLO  ČIRÉ SKLO FLOAT LEPENÉ 2X3MM S FOLIÍ (CONNEX 6,4)  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PANIKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, MADLO/MADLO, DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1.PP	1.NP	POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30 DP3-C
				L	-	1	
				P	-	-	
				CELKEM: 1			
D2		SVĚTLOST:  1400/1970	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM  PROFIL EURO IV 68 - DŘEVO, SMRK, LEPENÁ ČTYŘVRSTVÁ LAMELA, PIGMENTOVANÉ MŮRIDLO  ČIRÉ SKLO FLOAT LEPENÉ 2X3MM S FOLIÍ (CONNEX 6,4) 1. NADSVĚTLÍK - FLOAT 2. NADSVĚTLÍK - PEVNÝ AKUSTICKÝ PANEL  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, MADLO/MADLO, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, STAVĚČ		1.PP	1.NP	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST - 32 dB
				L	-	1	
				P	-	-	
				CELKEM: 1			
D3		SVĚTLOST:  1630/1970	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM  PROFIL EURO IV 68 - DŘEVO, SMRK, LEPENÁ ČTYŘVRSTVÁ LAMELA, PIGMENTOVANÉ MŮRIDLO  ČIRÉ SKLO FLOAT LEPENÉ 2X3MM S FOLIÍ (CONNEX 6,4) 1. NADSVĚTLÍK - FLOAT  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, MADLO/MADLO, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, STAVĚČ, SAMOZAVÍRAČ		1.PP	1.NP	
				L	-	1	
				P	-	-	
				CELKEM: 1			
D4		SVĚTLOST:  800/1970	JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ FALCOVANÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ  KŘÍDLO LEHCENÁ DTD, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ, PIKTOGRAM - POLEP 50% PLOCHY  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, ref. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1.PP	1.NP	POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30 DP3-C
				L	-	-	
				P	-	1	
				CELKEM: 1			
D5		SVĚTLOST:  900/1970	JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ FALCOVANÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ  KŘÍDLO VOŠTINOVÁ KCE, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ, PIKTOGRAM - POLEP 50% PLOCHY  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, ref. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, MADLO		1.PP	1.NP	ÚPRAVA - PRO POHYB OOSPO DLE VYHLÁŠKY Č 174 (MADLO NA VNITŘNÍ STRANĚ, ZÁMEK ODEMYKATELNÝ ZVENČÍ, APOD.)
				L	1	-	
				P	-	1	
				CELKEM: 2			
D6		SVĚTLOST:  900/1970	JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ FALCOVANÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ  KŘÍDLO OCELOVÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VYPLNĚNÝ KAMENNOU VLNOU, FÓLIOVANÉ,  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, ref. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ		1.PP	1.NP	
				L	-	-	
				P	-	1	
				CELKEM: 1			
D7		SVĚTLOST:  1000/1970	STÁVAJÍCÍ		1.PP	1.NP	POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30 DP3-C
				L	-	1	
				P	-	-	
				CELKEM:1			

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚRY ( mm )	POPIS	POČET ( ks )			STR. 4 POZNÁMKA
D8		SVĚTLOST:  800/1970	JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ  FALCOVANÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ  KŘÍDLO LEHČENÁ DTD, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ, PIKTOGRAM - POLEP 50% PLOCHY VĚTRACÍ MEZERA U PODLAHY  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, ref. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1.PP	1.NP	
				L	-	2	
				P	-	2	
				CELKEM:4			
D9		SVĚTLOST:  600/1970	JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ  FALCOVANÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ VĚTRACÍ MEZERA U PODLAHY  KŘÍDLO LEHČENÁ DTD, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ,  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, ref. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1.PP	1.NP	
				L	-	1	
				P	-	2	
				CELKEM: 3			
D10		SVĚTLOST:  600/1970	JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ  FALCOVANÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ VĚTRACÍ MEZERA U PODLAHY  KŘÍDLO LEHČENÁ DTD, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, ref. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, WC SADA, KLIKA/KLIKA		1.PP	1.NP	
				L	-	6	
				P	-	5	
				CELKEM: 11			
D11		SVĚTLOST:  900/1970	JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ  FALCOVANÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ  KŘÍDLO LEHČENÁ DTD, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ, PIKTOGRAM - POLEP 50% PLOCHY  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, ref. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA		1.PP	1.NP	
				L	-	4	
				P	-	4	
				CELKEM: 8			
D12		SVĚTLOST:  700/1970	JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ  FALCOVANÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ  KŘÍDLO LEHČENÁ DTD, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, ref. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1.PP	1.NP	
				L	-	4	
				P	-	-	
				CELKEM: 4			
D13		SVĚTLOST:  2000/1970	DVOUKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ  FALCOVÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ DTD KCE, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ, OBKLAD DLE OBKLADU TĚLOCVIČNY  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, REF. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, STAVĚČ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, PANIKOVÉ KOVÁNÍ		1.PP	1.NP	
				L	1	-	
				P	-	-	
				CELEM:1			
D14		SVĚTLOST:  1600/2000	DVOUKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ  FALCOVÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ DTD KCE, OBOUSTRANNÁ HDF DESKA FÓLIOVANÉ, OBKLAD DLE OBKLADU TĚLOCVIČNY  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, MONTOVANÁ PO OMÍTKÁCH, REF. HSE KOMAXITOVÁ BARVA  SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, STAVĚČ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1.PP	1.NP	
				L	-	-	
				P	1	-	
				CELKEM: 1			

